

Thermostats à encastrer - Série ETH

Références de commande

Thermostats à encastrer - Série ETH

Code de commande	(1) Type de base	
602010	Thermostat à encastrer, série ETH	
	(2) Complément au type de base	
20	ETH-20 Contrôleur de température de sécurité STW	avec capillaire
70	ETH-70 Limiteur de température de sécurité STB	avec capillaire
	(3) Plages de réglage / des valeurs limites °C	
052	+30 à +110	
066	+60 à +130	
043	+20 à +150	
063	+50 à +250	
064	+50 à +300	
045	+20 à +400	
046	+20 à +500	
	(4) Différentiel de coupure	
00	Sans différentiel de coupure (ETHf-70 STB)	
20	2% de l'échelle	
50	5% de l'échelle	
70	7% de l'échelle	
90	9% de l'échelle	
	(5) Longueur du capillaire	
1000	1000 mm	
2000	2000 mm	
3000	3000 mm	
4000	4000 mm	
5000	5000 mm	
...	(longueurs spéciales à préciser)	
	(6) Matériau du capillaire	
40	Cu (cuivre)	
20	CrNi (acier inoxydable AISI 316 Ti)	
	(7) Raccordement au process	
10	sonde ronde lisse	
20	doigt de gant à visser	
	(8) Filetage du raccord de process	
00	Sans filetage (raccord de process 10)	
13	Raccord mâle 1/2"G	
	(9) Matériau du raccordement au process	
00	Uniquement pour raccord de process 10	
46	CuZn (laiton)	
20	CrNi (acier inoxydable AISI 316 Ti)	



autres types de raccord et doigts de gant voir fiche technique 60.6710.



Type ETH-20



Type ETH-70

Thermostats à encastrer - Série ETH

Code de commande	(10) Longueur utile „S“ (longueur du plongeur)
000	sans doigt de gant
100	100 mm
120	120 mm
150	150 mm
200	200 mm
300	300 mm
...	... longueur spéciale à préciser
	(11) Diamètre „D“ (diamètre du plongeur)
00	sans doigt de gant
8	8 mm
10	10 mm
	(12) Diamètre „d“ (diamètre de la sonde)
6	6 mm
8	8 mm
	(13) Options ^a
000	sans option
574	„U“ STB avec contact à ouverture, réarmement manuel et contact de signalisation supplémentaire
702	„au“ Contact à rupture brusque avec revêtement doré

^a Enumérer les options les unes après les autres en les séparant par une virgule.

Code de commande :
 (1) 602010 / (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) / ...

Exemple de commande :
 602010 / 70 - 052 - 00 - 1000 - 40 - 10 - 00 - 00 - 100 - 00 - 8 / 702^a , ...

^a Enumérer les options les unes après les autres en les séparant par une virgule.

N° art	Type	Désignation	Plage °C	Ø x lg (S) sond
00436615	602010/70-043-00-2000-20-10-00-00-000-00-6/000	ETHf-70 INOX Lg capillaire 2 000 mm	+20 à 150	6 x 77 mm
60000977	602010/70-064-00-2000-20-10-00-00-000-00-6/000	ETHf-70 INOX Lg capillaire 2 000 mm	+50 à 300	6 x 55 mm
60002719	602010/70-043-00-2000-40-10-00-00-000-00-6/000	ETHf-70 Cu Lg capillaire 2 000 mm	+20 à 150	6 x 77 mm
60001372	602010/70-064-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574	ETHf-70 / U/Cu Lg capillaire 1 000 mm	+50 à 300	6 x 55 mm