

Thermostats à encastrer - Série ETH

Références de commande

Thermostats à encastrer - Série ETH

Code de commande	(1) Type de base		
602010	Thermostat à encastrer, série ETH		
	(2) Complément au type de base		
20	ETH-20 Contrôleur de température de sécurité STW	avec capillaire	
70	ETH-70 Limiteur de température de sécurité STB	avec capillaire	
	(3) Plages de réglage / des valeurs limites °C		
052	+30 à +110		
066	+60 à +130		
043	+20 à +150		
063	+50 à +250		
064	+50 à +300		
045	+20 à +400		
046	+20 à +500		
	(4) Différentiel de coupure		
00	Sans différentiel de coupure (ETHf-70 STB)		
20	2% de l'échelle		
50	5% de l'échelle		
70	7% de l'échelle		
90	9% de l'échelle		
	(5) Longueur du capillaire		
1000	1000 mm		
2000	2000 mm		
3000	3000 mm		
4000	4000 mm		
5000	5000 mm		
...	(longueurs spéciales à préciser)		
	(6) Matériau du capillaire		
40	Cu (cuivre)		
20	CrNi (acier inoxydable AISI 316 Ti)		
	(7) Raccordement au process		
10	sonde ronde lisse		
20	doigt de gant à visser		
	(8) Filetage du raccord de process		
00	Sans filetage (raccord de process 10)		
13	Raccord mâle 1/2"G		
	(9) Matériau du raccordement au process		
00	Uniquement pour raccord de process 10		
46	CuZn (laiton)		
20	CrNi (acier inoxydable AISI 316 Ti)		



autres types de raccord et doigts de gant voir fiche technique 60.6710.

Thermostats à encastrer - Série ETH

Code de commande	(10) Longueur utile „S“ (longueur du plongeur)	
000	sans doigt de gant	
100	100 mm	
120	120 mm	
150	150 mm	
200	200 mm	
300	300 mm	
...	... longueur spéciale à préciser	
	(11) Diamètre „D“ (diamètre du plongeur)	
00	sans doigt de gant	
8	8 mm	
10	10 mm	
	(12) Diamètre „d“ (diamètre de la sonde)	
6	6 mm	
8	8 mm	
	(13) Options^a	
000	sans option	
574	„U“ STB avec contact à ouverture, réarmement manuel et contact de signalisation supplémentaire	
702	„au“ Contact à rupture brusque avec revêtement doré	

^a Enumérer les options les unes après les autres en les séparant par une virgule.

Code de commande :

(1) 602010 / (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) / ...

Exemple de commande :

602010 / 70 - 052 - 00 - 1000 - 40 - 10 - 00 - 00 - 100 - 00 - 8 / 702^a , ...

^a Enumérer les options les unes après les autres en les séparant par une virgule.



Type ETH-20



Type ETH-70

N° art	Type	Désignation	Plage °C	Ø x lg (S) sond
00436615	602010/70-043-00-2000-20-10-00-00-000-00-6/000	ETHf-70 INOX Lg capillaire 2 000 mm	+20 à 150	6 x 77 mm
60000977	602010/70-064-00-2000-20-10-00-00-000-00-6/000	ETHf-70 INOX Lg capillaire 2 000 mm	+50 à 300	6 x 55 mm
60002719	602010/70-043-00-2000-40-10-00-00-000-00-6/000	ETHf-70 Cu Lg capillaire 2 000 mm	+20 à 150	6 x 77 mm
60001372	602010/70-064-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574	ETHf-70 / U/Cu Lg capillaire 1 000 mm	+50 à 300	6 x 55 mm